



Produkt Bezeichnung: 80191 SPYLUX WT
 Produkt-Code: 4008321935021
 Menge: Blister (BLI) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:
http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4008321935021

Anwendungsdaten	
Dimmbar	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Ja
Zubehör	Screw brackets Magnet Adhesive tape 3x 1.5 V MICRO LR3 AAA
Justierbar	Ja
Anschlussart	NICHT RELEVANT

Kategorisierungen	
SEG-Nr.	9452746

Normen & Standards	
Normen	CE
Schutzart	IP43
Schutzklasse	III

Allgemeine beschreibende Daten	
Anzahl Brennstellen	3
Bestückung	LED
Recycling	Ja
Bestückt mit Lampe	Ja
Material Korpus	KUNSTSTOFF
Material Reflektor	BEDAMPFTER KUNSTSTOFF
Abdeckungsart	KLAR
Material Abdeckung	KUNSTSTOFF

Technik - Farben	
Produktfarbe	WEISS

Technik - Elektrische Angaben	
Nennleistung	0.23 W
Nennspannung	4.5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	0.40 mA

Technik - Geometriedaten	
Lochmaßabstand Länge	67 mm
Durchmesser	68 mm
Länge	100.00 mm
Breite	68.00 mm
Höhe	67.00 mm

Technik - Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel	70 ° 25 °

**Technik - Temperaturen**

Umgebungstemperaturbereich

...+25 °C

Verpackungsvarianten

Produkt-Code	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4008321935021	Bliester beinhaltet 1 Stück	140,000 mm x 85,000 mm x 180,000 mm	154,000 g (0,000 g)	2,722 Kubikdezim
4008321935038	Versandschachtel beinhaltet 6 Stück	218,000 mm x 194,000 mm x 258,000 mm	1.133,000 g (0,000 g)	10,911 Kubikdezim

SPYLUX

SPYLUX - die kabellose, batteriebetriebene Multifunktionsleuchte mit hellem LED-Licht sorgt für mehr Sicherheit und Orientierung draußen wie drinnen. Der integrierte Bewegungsmelder reagiert auf Bewegungen und Personen in einem Radius von bis zu vier Metern und ist deshalb ideal für die Außenbeleuchtung geeignet. Und wer gerade keine Taschenleuchte zur Hand hat, nimmt den SPYLUX einfach aus seiner Halterung und verwendet die kleine Leuchte mobil für dunkle Orte wie Keller und Dachböden.

- Batteriebetriebene, staub- und spritzwassergeschützte Leuchte
- Schrauben, Klebe- oder Magnethalterung
- Flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung
- Integrierter Bewegungsmelder
- CE Sign Schutzklasse III, IP43, 4.5 V