

















































































Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
LED-RÖHREN													
Osram	LEDinestra	4008321975317		S14s	6	A	-	345 lm	2700 K	30 x 300	12.000	25	Nein
Osram	LEDinestra	4008321975331		S14d	6	A	-	345 lm	2700 K	30 x 300	12.000	25	Nein
Osram	SubstiTUBE	4052899913929		G13 / T8	9	A+	160° x 120°	900 lm	4000 K	27,8 x 600	40.000	18	Nein
OSRAM	SubstiTUBE	4052899913936		G13 / T8	9	A+	160° x 120°	900 lm	6500 K	27,8 x 600	40.000	18	Nein
Philips	CorePro	8718291669715		G13 / T8	10	A	140°	800 lm	4000 K	28 x 600	30.000	18	Nein
Philips	CorePro	8718291669739		G13 / T8	10	A	140°	800 lm	6500 K	28 x 600	30.000	18	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-06T1-582		T8 / G13	9	A+	120°	790 lm	3000 K	30 x 600	50.000	18	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-06T2-584		T8 / G13	9	A+	120°	850 lm	4000 K	30 x 600	50.000	18	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-06T3-587		T8 / G13	9	A+	120°	870 lm	6000 K	30 x 600	50.000	18	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T3-590		T8 / G13	13	A+	120°	1300 lm	6000 K	30 x 900	50.000	30	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-597		T8 / G13	13	A+	120°	1260 lm	4000 K	30 x 900	50.000	30	Nein
Osram	SubstiTUBE	4052899913943		G13 / T8	18	A+	160° x 120°	1750 lm	2700 K	27,8 x 1200	40.000	36	Nein
Osram	SubstiTUBE	4052899913950		G13 / T8	18	A+	160° x 120°	1900 lm	4000 K	27,8 x 1200	40.000	36	Nein
Osram	SubstiTUBE	4052899913967		G13 / T8	18	A+	160° x 120°	1900 lm	6500 K	27,8 x 1200	40.000	36	Nein
Philips	CorePro	8718291669678		G13 / T8	20	A	140°	1600 lm	4000 K	28 x 1200	30.000	36	Nein
Philips	CorePro	8718291669692		G13 / T8	20	A	140°	1600 lm	6500 K	28 x 1200	30.000	36	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-585		T8 / G13	18	A+	120°	1770 lm	4000 K	30 x 1200	50.000	36	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-588		T8 / G13	18	A+	120°	1850 lm	6000 K	30 x 1200	50.000	36	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-583		T8 / G13	18	A+	120°	1730 lm	3000 K	30 x 1200	50.000	36	Nein
Osram	SubstiTUBE	4052899913981		G13 / T8	22	A+	160° x 120°	2200 lm	4000 K	27,8 x 1500	40.000	56	Nein





















Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Philips	CorePro	8718291669791		G13 / T8	25	A	140°	2000 lm	4000 K	28 x 1500	30.000	58	Nein
Philips	CorePro	8718291669814		G13 / T8	25	A	140°	2000 lm	6500 K	28 x 1500	30.000	58	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-586		T8 / G13	20	A+	120°	2200 lm	4000 K	30 x 1500	50.000	36	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	RT8-09T2-589		T8 / G13	20	A+	120°	2300 lm	6000 K	30 x 1500	50.000	36	Nein


Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Socket E27 - Birnenform, Globe													
OSRAM	LED STAR	4008321980687		E27	5	A	130°	250 lm	2700 K	60 x 110	15.000	25	Nein
PHILIPS	LED-Lampe	8718291192961		E27	5,5	A+	150°	350 lm	2700 K	56 x 103	15.000	32	Nein
BIOLEDEX	ARAXA	B27-0601-699		E27	6,5	A+	240°	470 lm	2800 K	60 x 112	30.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321980700		E27	8	A	130°	470 lm	2700 K	60 x 110	15.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321980717		E27	8	A	130°	470 lm	6500 K	60 x 110	15.000	40	Nein
OSRAM	SUPERSTAR	4052899913790		E27	6	A+	200°	470 lm	2700 K	60 x 110	20.000	40	Ja
OSRAM	SUPERSTAR	4052899911185		E27	6	A+	240°	470 lm	2700 K	60 x 110	20.000	40	Ja
BIOLEDEX	ARAXA	B27-0601-698		E27	8	A+	240°	600 lm	2800 K	60 x 112	30.000	48	Nein
PHILIPS	LED-Lampe	8718291192985		E27	8	A+	150°	600 lm	2700 K	56,2 x 102,6	15.000	48	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899916555		E27	9	A+	130°	650 lm	2700 K	60 x 110	15.000	50	Nein
BIOLEDEX	ARAXA	B27-0601-697		E27	10	A+	240°	810 lm	2800 K	60 x 112	30.000	60	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321993076		E27	10	A+	130°	806 lm	2700 K	60 x 110	15.000	60	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321993120		E27	10	A+	130°	806 lm	6500 K	60 x 110	15.000	60	Nein
OSRAM	Parathom	4052899903890		E27	12	A	200°	810 lm	2700 K	62 x 116	30.000	60	Ja
OSRAM	SUPERSTAR	4052899913813		E27	10	A+	200°	806 lm	2700 K	60 x 110	20.000	60	Ja
OSRAM	SUPERSTAR	4052899911222		E27	10	A+	260°	806 lm	2700 K	60 x 110	20.000	60	Ja
PHILIPS	LED Globe	8718291717041		E27	9,5	A+	-	806 lm	2700 K	93 x 150	15.000	60	Nein
PHILIPS	LED-Lampe	8718291193029		E27	9,5	A+	150°	806 lm	2700 K	56 x 103	15.000	60	Nein
Philips	MASTER	8718291672005		E27	12	A+	310°	806 lm	2700 K	62 x 110	15.000	60	Ja
OSRAM	Parathom	4052899914384		E27	13,5	A+	200°	1055 lm	2700 K	62 x 116	20.000	75	Ja





















Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
OSRAM	SUPERSTAR	4052899914377		E27	13,5	A+	200°	1055 lm	2700 K	62 x 116	20.000	75	Ja
OSRAM	Superstar	4052899903739		E27	14,5	A	200°	1055 lm	2700 K	62 x 116	30.000	75	Ja
PHILIPS	LED-Lampe	8718291708421		E27	13	A+	150°	1055 lm	2700 K	68 x 132	15.000	75	Nein
Philips	MASTER	8718291663508		E27	13	A	310°	1055 lm	2700 K	61 x 127,2	25.000	75	Ja
Philips	MASTER	8718291671923		E27	20	A	310°	1521 lm	2700 K	61 x 127,2	25.000	100	Ja
Socket E27 - Tropfenform													
BIOLEDEX	LED BIRNE	B27-1801-143		E27	1	A+	270°	40 lm	3200 K	40 x 65	30.000	5	Nein
OSRAM	STAR	4008321980731		E27	3	A	-	200 lm	2700 K	45 x 71	15.000	20	Nein
BIOLEDEX	TEMA	B27-03C1-628		E27	3	A+	270°	250 lm	3000 K	45 x 87	30.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899913677		E27	3,6	A+	-	250 lm	2700 K	45 x 78	15.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321993151		E27	3,5	A	-	250 lm	2700 K	45 x 71	25.000	25	Nein
BIOLEDEX	TEMA	B27-0401-687		E27	4	A+	270°	325 lm	2800 K	45 x 87	30.000	30	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911949		E27	6	A+	250°	470 lm	2700 K	43 x 89	20.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911956		E27	6	A+	-	470 lm	2700 K	43 x 89	20.000	40	Nein
OSRAM	SUPERSTAR	4052899900912		E27	6	A+	250°	470 lm	2700 K	43 x 86	20.000	40	Ja
OSRAM	SUPERSTAR	4052899904422		E27	6	A+	220°	470 lm	2700 K	43 x 86	20.000	40	Ja
Socket E27 - Strahler													
Philips	LED Spot	8718291195665		E27	7	A	25°	230 lm	2700 K	64 x 87	25.000	35	Ja
OSRAM	LED STAR	4052899900936		E27	4,2	A	-	190 lm	2700 K	50 x 84	25.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899900950		E27	4,2	A	-	200 lm	4000 K	50 x 84	25.000	40	Nein
BIOLEDEX	RODER	S27-00C1-696		E27	7,5	A+	120°	600 lm	2700 K	63 x 106	30.000	48	Nein
OSRAM	Parathom	4008321746238		E27	13	A	30°	800 lm	3000 K	95,6 x 92,1	40.000	90	Nein






Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
OSRAM	Parathom	4008321746252		E27	15	A	20°	930 lm	3000 K	121 x 131	40.000	100	Nein





















Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Socket E14 - Birnenform, Globe													
OSRAM	Parathom	4008321973719		E14	0,8	A	-	65 lm	3000 K	26 x 63	15.000	7	Nein
OSRAM	Parathom	4008321965004		E14	0,8	A	-	65 lm	5500 K	26 x 63	15.000	7	Nein
OSRAM	Superstar	4008321965028		E14	0,8	A	-	65 lm	5500 K	26 x 63	15.000	7	Nein
OSRAM	Parathom	4052899907119		E14	1,4	A++	-	100 lm	2700 K	23,5 x 63	25.000	10	Nein
OSRAM	Parathom	4052899907157		E14	1,4	A++	-	100 lm	5500 K	23,5 x 63	25.000	10	Nein
BIOLEDEX	LED LAMPE	B14-0051-599		E14	3	A+	270°	180 lm	3000 K	35 x 85	30.000	20	Nein
BIOLEDEX	LED LAMPE	B14-0053-579		E14	3	A+	270°	200 lm	6000 K	30 x 85	30.000	20	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321980748		E14	3	A	-	200 lm	2700 K	45 x 78	25.000	20	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321993144		E14	3,5	A+	-	250 lm	2700 K	45 x 78	25.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899913646		E14	3,6	A+	-	250 lm	2700 K	45 x 78	15.000	25	Nein
OSRAM	Parathom	4008321994172		E14	4,5	A	-	250 lm	2700 K	45 x 78	25.000	25	Ja
OSRAM	Parathom	4008321994158		E14	4,5	A	-	250 lm	2700 K	45 x 78	25.000	25	Ja
PHILIPS	LED-Lampe	8718291195627		E14	4	A+	-	250 lm	2700 K	43 x 85	20.000	25	Nein
BIOLEDEX	TEMA	B14-0401-686		E14	4	A+	270°	325 lm	3000 K	45 x 87	30.000	30	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911963		E14	6	A+	220°	470 lm	2700 K	43 x 88	20.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911932		E14	6	A+	250°	470 lm	2700 K	43 x 88	20.000	40	Nein
OSRAM	Superstar	4052899900905		E14	6	A+	250°	470 lm	2700 K	43 x 88	20.000	40	Ja
OSRAM	Superstar	4052899904439		E14	6	A+	220°	470 lm	2700 K	43 x 89	20.000	40	Ja
Socket E14 - Kerzenform													
OSRAM	LED STAR	4008321980724		E14	3	A+	-	200 lm	2700 K	37 x 102	25.000	20	Nein


















Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
BIOLEDEX	STILA	K14-00S1-631		E14	3,5	A+	270°	270 lm	3000 K	35 x 100	30.000	25	Nein
BIOLEDEX	TEMA	K14-03C1-625		E14	3	A+	270°	250 lm	3000 K	37 x 107	30.000	25	Nein
BIOLEDEX	TEMA	K14-03C1-629		E14	3	A+	270°	250 lm	3000 K	37 x 127	30.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321993137		E14	3,5	A+	-	250 lm	2700 K	37 x 102	25.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899913615		E14	3,6	A+	-	250 lm	2700 K	35 x 100	15.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899913622		E14	3,6	A+	-	250 lm	2700 K	35 x 97	15.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4008321994035		E14	3,8	A+	-	250 lm	2700 K	35 x 109	25.000	25	Nein
Osram	Parathom	4008321979230		E14	3,8	A+	30°	250 lm	2700 K	35 x 109	25.000	25	Ja
Osram	Superstar	4008321979261		E14	3,8	A+	30°	250 lm	2700 K	35 x 109	25.000	25	Ja
OSRAM	Superstar	4008321994011		E14	3,8	A+	-	250 lm	2700 K	35 x 109	25.000	25	Ja
PHILIPS	LED-Lampe	8718291195603		E14	4	A+	260°	250 lm	2700 K	35 x 101	20.000	25	Nein
PHILIPS	LED-Lampe	8718291192749		E14	4	A+	260°	250 lm	2700 K	35 x 101	20.000	25	Nein
BIOLEDEX	TEMA	K14-0401-685		E14	4	A+	270°	325 lm	2800 K	37 x 107	30.000	30	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911987		E14	6	A+	300°	470 lm	2700 K	38 x 100	20.000	40	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899911970		E14	6	A+	300°	470 lm	2700 K	38 x 100	20.000	40	Nein
OSRAM	Superstar	4052899904415		E14	6	A+	300°	470 lm	2700 K	38 x 100	20.000	40	Ja
OSRAM	SUPERSTAR	4052899900899		E14	6	A+	-	470 lm	2700 K	38 x 100	20.000	40	Ja
Sockel E14 - Strahler													
BIOLEDEX	RODER	S14-00C1-694		E14	3	A+	120°	230 lm	2700 K	39 x 68	30.000	23	Nein
BIOLEDEX	RODER	S14-00C1-695		E14	6,5	A+	120°	470 lm	2700 K	50 x 90	30.000	40	Nein
Osram	LED STAR	4052899900929		E14	4,2	A	30°	190 lm	2700 K	50 x 85	25.000	40	Nein










Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
OSRAM	LED STAR	4052899900943		E14	4,2	A	30°	190 lm	4000 K	50 x 85	25.000	40	Nein
Osram	Parathom	4052899904781		E14	4,2	A	30°	190 lm	2700 K	50 x 85	25.000	40	Nein
Philips	CorePro	8718291673699		E14	4	A	36°	200 lm	2700 K	51 x 81	20.000	40	Ja
BIOLEDEX	HELSO	S14-0131-680		E14	6	A+	38°	450 lm	2800 K	50 x 75	30.000	50	Nein

Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Socket GU5.3													
OSRAM	Parathom	4052899904668		GU5.3	5	A	24°	190 lm	2700 K	50 x 46	50.000	20	Ja
OSRAM	Parathom	4052899904675		GU5.3	5	A	24°	210 lm	3000 K	50 x 46	50.000	20	Ja
OSRAM	Parathom	4052899904699		GU5.3	5	A	36°	210 lm	2700 K	50 x 46	50.000	20	Ja
OSRAM	Parathom	4052899904705		GU5.3	5	A	36°	210 lm	3000 K	50 x 46	50.000	20	Ja
OSRAM	Parathom	4052899904712		GU5.3	5	A	36°	210 lm	4000 K	50 x 46	50.000	20	Ja
OSRAM	LED STAR	4052899910386		GU5.3	4,5	A	36°	230 lm	2700 K	50 x 47	15.000	20	Nein
OSRAM	Parathom	4052899910409		GU5.3	4,5	A	36°	230 lm	2700 K	50 x 47	15.000	20	Nein
OSRAM	Parathom	4008321884923		GU5.3	5	A	36°	210 lm	2700 K	50 x 48	25.000	20	Ja
OSRAM	Parathom	4008321884756		GU5.3	5	A	36°	210 lm	3000 K	50 x 48	25.000	20	Ja
OSRAM	Superstar	4008321882264		GU5.3	5	A	36°	230 lm	2700 K	50 x 48	25.000	20	Ja
OSRAM	Superstar	4008321882295		GU5.3	5	A	36°	210 lm	4000 K	50 x 48	25.000	20	Ja
PHILIPS	LED Reflektor	8718291678311		GU5.3	4,2	A	36°	225 lm	2700 K	50 x 48	15.000	20	Nein
BIOLEDEX	KADO	S16-1P01-693		GU5.3	3,6	A+	120°	240 lm	2900 K	50 x 45	30.000	25	Nein
OSRAM	LED STAR	4052899910393		GU5.3	7	A	36°	365 lm	2700 K	50 x 47	15.000	35	Nein
PHILIPS	LED Reflektor	8718291680901		GU5.3	5	A+	36°	325 lm	2700 K	50 x 48	15.000	30	Nein
OSRAM	Superstar	4008321882349		GU5.3	6,5	A	36°	365 lm	2700 K	50 x 48	25.000	35	Ja
OSRAM	Parathom	4052899910782		GU5.3	7	A	36°	365 lm	2700 K	50 x 48	15.000	35	Nein
Philips	CorePro	8718291201915		GU5.3	6,5	A	36°	350 lm	2700 K	50 x 48	20.000	50	Nein
Philips	CorePro	8718291192701		GU5.3	6,5	A	36°	370 lm	3000 K	50 x 48	20.000	50	Nein
OSRAM	Parathom	4008321885135		GU5.3	6,5	A	36°	350 lm	2700 K	50 x 48	25.000	35	Ja

Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
OSRAM	Parathom	4008321885166		GU5.3	6,5	A	36°	350 lm	3000 K	50 x 48	25.000	35	Ja
OSRAM	Parathom	4008321885197		GU5.3	6,5	A	36°	350 lm	4000 K	50 x 48	25.000	35	Ja
OSRAM	Superstar	4008321882370		GU5.3	6,5	A	36°	365 lm	4000 K	50 x 48	25.000	35	Ja
Philips	Master	8718291655442		GU5.3	7	A	40°	345 lm	2700 K	50 x 54	40.000	35	Ja
BIOLEDEX	HELISO	S16-0131-678		GU5.3	6	A	38°	450 lm	2800 K	50 x 55	30.000	50	Nein

Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Socket GU10													
Osram	LED Star	4052899910331		GU10	2	A++	36°	130 lm	2700 K	50 x 53	15.000	20	Nein
Osram	Superstar	4008321882622		GU10	3	A	36°	130 lm	2700 K	50 x 58	25.000	20	Ja
Osram	Parathom	4052899910362		GU10	2	A++	36°	130 lm	2700 K	50 x 53	15.000	20	Nein
Osram	Parathom	4008321881816		GU10	3	A	36°	130 lm	2700 K	50 x 58	25.000	20	Ja
BIOLEDEX	KADO	S10-1P01-692		GU10	3,6	A+	120°	240 lm	2800 K	50 x 54	30.000	25	Nein
Philips	LED Reflektor	8718291664345		GU10	3	A+	36°	160 lm	3000 K	50 x 54,3	15.000	25	Nein
OSRAM	Parathom Pro	4052899902213		GU10	5,2	A	25°	230 lm	2700 K	50 x 58	50.000	35	Ja
Philips	Master	8718291192343		GU10	4	A	25°	180 lm	2700 K	50 x 55	25.000	35	Ja
Osram	LED Star	4052899910348		GU10	4,5	A+	36°	240 lm	2700 K	50 x 53	15.000	35	Nein
Osram	Superstar	4008321882653		GU10	4,8	A	36°	250 lm	2700 K	50 x 58	25.000	35	Ja
Osram	Superstar	4008321882684		GU10	4,8	A	36°	265 lm	4000 K	50 x 58	25.000	35	Ja
Osram	Parathom	4052899910379		GU10	4,5	A+	36°	240 lm	2700 K	50 x 53	15.000	35	Nein
Osram	Parathom	4008321881960		GU10	4,8	A	36°	250 lm	2700 K	50 x 58	25.000	35	Ja
Osram	Parathom	4008321882035		GU10	4,8	A	36°	250 lm	3000 K	50 x 58	25.000	35	Ja
OSRAM	Parathom Pro	4052899902244		GU10	5,2	A	36°	230 lm	2700 K	50 x 58	50.000	35	Ja
OSRAM	Parathom Pro	4052899902251		GU10	5,2	A	36°	230 lm	3000 K	50 x 58	50.000	35	Ja
OSRAM	Parathom Pro	4052899902268		GU10	5,2	A	36°	230 lm	4000 K	50 x 58	50.000	35	Ja
Philips	LED Strahler	8718291192862		GU10	4,2	A+	36°	235 lm	2700 K	50 x 54	20.000	35	Ja
Philips	LED Strahler	8718291215479		GU10	4	A+	36°	235 lm	2700 K	50 x 54,3	15.000	35	Nein
Philips	LED Strahler	8718291192886		GU10	4	A+	36°	245 lm	3000 K	50 x 54,3	15.000	35	Nein

Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Sockel	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Philips	Master	8718291697046		GU10	4	A+	40°	235 lm	2700 K	50 x 55	40.000	35	Ja
Philips	Master	8718291697084		GU10	4	A+	40°	235 lm	3000 K	50 x 55	40.000	35	Ja
Philips	Master	8718291697121		GU10	4	A+	40°	260 lm	4000 K	50 x 55	40.000	35	Ja
Philips	LED Strahler	8718291664369		GU10	4,5	A+	36°	310 lm	2700 K	50 x 54,3	15.000	45	Nein
Osram	LED Star	4052899910355		GU10	7	A	36°	385 lm	2700 K	50 x 58	15.000	50	Nein
Osram	Parathom	4008321882097		GU10	7	A	36°	385 lm	2700 K	50 x 58	25.000	50	Ja
Osram	Parathom	4008321882127		GU10	7	A	36°	390 lm	3000 K	50 x 58	25.000	50	Ja
Osram	Superstar	4008321882714		GU10	7	A	36°	385 lm	2700 K	50 x 58	25.000	50	Ja
Osram	Superstar	4008321882745		GU10	7	A	36°	400 lm	4000 K	50 x 58	25.000	50	Ja
Philips	CorePro	8718291242772		GU10	5	A	36°	270 lm	2700 K	50 x 54	20.000	50	Nein
BIOLEDEX	HELISO	510-0131-679		GU10	6	A+	38°	450 lm	2800 K	50 x 55	30.000	50	Nein
Philips	Master	8718291697169		GU10	5,5	A+	40°	350 lm	2700 K	50 x 55	40.000	50	Ja
Philips	Master	8718291697220		GU10	6	A+	40°	375 lm	3000 K	50 x 55	40.000	50	Ja
Philips	Master	8718291697282		GU10	6	A+	40°	385 lm	4000 K	50 x 55	40.000	50	Ja
Philips	Master	8718291697183		GU10	5,5	A+	60°	350 lm	2700 K	50 x 55	40.000	50	Ja
Philips	Master	8718291697244		GU10	5,5	A+	60°	375 lm	3000 K	50 x 55	40.000	50	Ja
Philips	Master	8718291697305		GU10	5,5	A+	60°	375 lm	4000 K	50 x 55	40.000	50	Ja

Hersteller	Serie	Art.Nr.	Abbildung	Socket	Verbrauch, Watt	Energieeffizienzklasse	Winkel	Lichtstrom, Lumen	Farbtemperatur	Maße, mm	Lebensdauer, Std.	Entspricht, herk. Lampe	Dimmbar?
Socket G4													
PHILIPS	Master	8718291155355		G4	2,5	A	-	100 lm	2700 K	18,7 x 49,8	25.000	10	Nein
BIOLEDEX	HighPower SMD LED	SG4-0971-144		G4	1,8	A+	270°	120 lm	3000 K	13 x 36	30.000	12	Nein
BIOLEDEX	HighPower SMD LED	SG4-1211-534		G4	2,4	A+	120°	160 lm	3000 K	30 x 9	30.000	20	Nein
PHILIPS	Master	8718291242833		G4	3	A	-	170 lm	2700 K	20 x 39,9	20.000	20	Nein
OSRAM	Parathom	4052899910423		G4	3,7	A+	30°	200 lm	2700 K	35 x 39	15.000	20	Nein
Socket G9													
BIOLEDEX	SMD LED	SG9-48S3-169		G9 / GU9	3,6	A+	360°	220 lm	3000 K	32 x 63	30.000	20	Nein
BIOLEDEX	SMD LED	SG9-48D3-568		G9 / GU9	3,6	A+	360°	220 lm	3000 K	32 x 63	30.000	20	Ja
Socket G53													
OSRAM	Parathom Pro	4008321972392		AR111 G53	12	A	24°	500 lm	2700 K	111 x 58,5	45.000	50	Ja
OSRAM	Parathom Pro	4008321972415		AR111 G53	12	A	24°	550 lm	3000 K	111 x 58,5	45.000	50	Ja