

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE UpDown Midi Square 14 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI | Leuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten



### ANWENDUNGSGBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



## TECHNISCHE DATEN


## Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	13,50 W
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

## Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	500 lm
<b>Lichtausbeute</b>	37 lm/W
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	37 lm/W

## Abmessungen &amp; Gewicht



<b>Länge</b>	106,0 mm
<b>Breite</b>	94,0 mm
<b>Höhe</b>	240,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	950,00 g

## Farben &amp; Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dark gray
<b>Produktfarbe</b>	Dark gray
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

## Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
------------	-------

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

## Zertifikate &amp; Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSDATEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123298	ENDURA STYLE UpDown Midi Square 14 W DG	Versandschachtel 6	450 mm x 311 mm x 245 mm	34.29 dm <sup>3</sup>	7363,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.