

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA CLASSIC Wall E27 BK

ENDURA CLASSIC WALL | Wandleuchte mit direktem Licht



ANWENDUNGSGBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus semi-transparentem Polycarbonat
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht

Länge	126,0 mm
Breite	156,0 mm
Höhe	220,0 mm
Produktgewicht	1220,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Produktfarbe	Black
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Bestückt mit Lampe	Nein

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075123533	ENDURA CLASSIC Wall E27 BK	Versandschachtel 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	29.37 dm ³	6200,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.