

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor E27 GD

ENDURA CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittel dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzart: IP44
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtensors

Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	80 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	8 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	10...2000 lx
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 s...5 min

Abmessungen & Gewicht



Länge	230,0 mm
Breite	170,0 mm
Höhe	280,0 mm
Produktgewicht	600,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black/Gold
Produktfarbe	Black/Gold

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Bestückt mit Lampe	Nein
---------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075139466	ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor E27 GD	Versandschachtel 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	57.99 dm ³	3900,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.