

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE Mini Cylinder UpDown 10 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Wand- und Wegeleuchten in Edelstahloptik mit direktem Licht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Schutzzart: IP44
- Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	10,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	40 lm/W
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	40 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Länge	95,0 mm
Breite	65,0 mm
Höhe	160,0 mm
Produktgewicht	540,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Steel
Produktfarbe	Steel

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSDATEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075140943	ENDURA STYLE Mini Cylinder UpDown 10 W ST	Versandschachtel 6	240 mm x 195 mm x 235 mm	11.00 dm ³	4032,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.